

Acer Veriton M275 Professional PC

Highlights:

- Max 4GB – DDR3 RAM
- VGA Anschluss

Einsatzgebiete u.a:

- Small und Medium Business
- Office Anwendungen
- Standard Anwendungen



Acer Veriton M275

Eingeschlossen in ein sauberes, professionell aussehendes schwarzes Gehäuse wurde der M275 entwickelt um mit Erfolg zu begeistern. Ausgestattet mit einem Intel® G41 Express Chipsatz und hilfreichen Softwareanwendungen, wie dem Veriton ControlCenter und dem Acer Client Manager garantiert der Veriton M275 Erfolg für Ihren Geschäftsbereich.

Acer Veriton M275 Professional PC

Acer Computer empfiehlt Windows® 7 Professional

Bestellnummer
PS.VALE3.271

Betriebssystem
Windows® 7 Professional 64bit/
Windows® 7 Professional 32bit

Anwendungs-Software¹
Acer Client Manager
Acer eRecovery Management
Acer Security Suite
Veriton ControlCenter (Acer eLock Management, Acer eSettings Management, QuickMigration, PowerSaver, SmartBoot, HelpDesk)
Adobe® Reader®
CyberLink® PowerDVD®
Microsoft® Office 2007 (60 Tage Testversion)
McAfee® Internet Security Suite 2010 Testversion
Nero® 9 Essentials

Prozessor
Intel® Pentium® Prozessor E5800 (2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)

Arbeitsspeicher
1x2GB DDR3 SDRAM, 2 Slots, (max. 4GB)

Festplatte(n)
320GB SATA II

Optisches Laufwerk
DVD-RW SM

Mainboard/Chipsatz
North Bridge Intel® G41
South Bridge ICH7

Grafikkarte
Intel® Graphics Media Accelerator X4500

Netzwerk
Independent Broadcom 57760 10/100/1000 Mbps

Sound
Realtek ALC662-VC High Definition (5.1 Ch. Audio)

Schnittstellen

Vorderseite	4x USB 2.0 1x Mikrofon in 1x Kopfhörer Ausgang
Rückseite	4x USB 2.0 1x Ethernet (RJ-45) 3x Audio Anschlüsse 1x VGA Ausgang 2x PS/2 Tastatur und Maus 1x serieller Port
Intern	1x PCI Express® 16-fach 1x PCI Express® 1-fach 2x PCI 1x paralleler Port (Anschluss auf dem Mainboard) 1x serieller Port (Anschluss auf dem Mainboard)

Gehäusespezifikationen

Gehäuse	Micro Tower
Formfaktor	Micro-ATX
Abmessungen	(Höhe x Breite x Tiefe) 377 x 180 x 443mm (mit Rahmen)
Gewicht	ca. 11kg (Standardkonfiguration)

Gehäuseeinschübe (je nach Ausstattung belegt)

Intern	2 x 5,25" 4x 3,5"
Extern	2x 3,5"

Betriebsgeräusch

Im Betrieb	≤32 (db)
Idle	≤28(db)

Stromversorgung

Netzspannung	230 V
Max. Ausg.-Leistung	250 W

Erfüllte Normen und Standards

UL, VCCI, FCC, CE, BSMI, CCC, MET, Nemko (CB & GS)

Zubehör

PS/2 Tastatur und Maus

Garantie

12 Monate Vor-Ort-Service in D und AT

¹ Abhängig vom Betriebssystem