

Fujitsu empfiehlt Windows.

Datenblatt

FUJITSU Workstation CELSIUS H760 Workstations

Mobiler Workstation-Warrior

Wenn Sie auch unterwegs Wert auf die Leistung einer Workstation im stilvollen Format mit 39,6 cm (15,6 Zoll) legen, dann ist die mobile Workstation FUJITSU CELSIUS H760 die richtige Wahl. Ihr Port-Replikator ist mit sieben mobilen LIFEBOOK Geräten kompatibel und daher ideal für Shared-Desk-Umgebungen. Maximale Datensicherheit ist durch die einzigartige PalmSecure™ Technologie gewährleistet.



Echte Workstation-Leistung für unterwegs

Wenn echte Workstation-Leistung auf die stilvolle Eleganz eines Laptops trifft

- Wählen Sie zwischen Intel® Core™ Prozessoren oder der leistungsfähigen Intel® Xeon® E3-1500M Prozessorfamilie mit ECC-Speicherunterstützung
- Unterstützung von Windows 10 Pro und Linux
- UHD/4k und Full-HD LED-Displays mit Blendschutz
- Bis zu 64 GB DDR4-Speicher mit 2133 MHz (ECC optional)
- M.2 SSDs PCIe NVMe-Technologie unterstützt das schnelle Laden von Kernanwendungen

Vollständige Konnektivität und sorgenfreies Docking-Erlebnis

Keine Kompromisse in Bezug auf die Port-Konnektivität, unabhängig davon, ob Sie unterwegs, in einem Meeting oder an Ihrem Schreibtisch sind

- Der USB Type-C™ Anschluss bietet mehr Geschwindigkeit (40 Gbit/s), unterstützt mehr Protokolle (einschließlich Thunderbolt 3) und eine Ladefunktion (Leistungsabgabe 15 W)
- Umfassende Monitorkonnektivität: 1 x VGA und 1 x DisplayPort (volle Größe)
- 1 gemeinsamer Port-Replikator für 8 mobile Geräte: Notebooks, Ultrabook™, 2-in-1-Geräte und mobile Workstations

Maximale Sicherheit

Datensicherheit und ein beruhigtes Gefühl

- Optionales PalmSecure™, ein führendes, extrem sicheres Authentifizierungssystem, das biometrische Technologie nutzt, die den Nutzer über die Erkennung seines Venenmusters authentifiziert
- Optionaler Fingerprint-Sensor
- Integrierter SmartCard-Leser
- TPM 2.0 und Advanced Theft Protection

Long Lifecycle

- Lebenszyklus von mindestens 24 Monaten



Komponenten

Basiseinheit	CELSIUS H760
Betriebssysteme	
Betriebssystem vorinstalliert	Windows 10 Pro Windows 7 Professional (available through downgrade rights from Windows 10 Pro)
Betriebssystemkompatibel	Windows 10 Pro Windows 7 Professional (available through downgrade rights from Windows 10 Pro)
Prozessor	
	Intel® Xeon® Prozessor E3-1535M v5 (2.9 GHz, bis zu 3,8 GHz, 8 MB, Intel® HD Graphics P530)
	Intel® Xeon® Prozessor E3-1505M v5 (2.8 GHz, bis zu 3,7 GHz, 8 MB, Intel® HD Graphics P530)
	Intel® Core™ i7-6920HQ-Prozessor (2.9 GHz, bis zu 3,8 GHz, 8 MB, Intel® HD Graphics 530)
	Intel® Core™ i7-6820HQ-Prozessor (2.7 GHz, bis zu 3,6 GHz, 8 MB, Intel® HD Graphics 530)
	Intel® Core™ i5-6440HQ-Prozessor (2.6 GHz, bis zu 3,5 GHz, 6 MB, Intel® HD Graphics 530)
Speichermodule	
	8 GB (2 Modul(e) 4 GB) DDR4, 2.133 MHz, SO DIMM
	16 GB (2 Modul(e) 8 GB) DDR4, 2.133 MHz, SO DIMM
	16 GB (2 Modul(e) 8 GB) DDR4, ECC, 2.133 MHz, SO DIMM
	32 GB (2 Modul(e) 16 GB) DDR4, 2.133 MHz, SO DIMM
	32 GB (2 Modul(e) 16 GB) DDR4, ECC, 2.133 MHz, SO DIMM
Festplattenlaufwerke (intern)	
	HDD SATA III, 5.400 U/min, 1000 GB
	HDD SATA III, 5.400 U/min, 500 GB
	HDD SATA II, 5.400 U/min, 500 GB
	SSD SATA III, 256 GB
	SSD SATA III FDE, 256 GB
	SSD SATA III FDE, 512 GB
	M.2 SSD SATA 256 GB FDE
	M.2 SSD PCIe 256 GB
	M.2 SSD PCIe 512 GB
Festplatte – Hinweise	Im Zusammenhang mit der Festplattenkapazität bedeutet ein Gigabyte eine Kapazität von einer Milliarde Byte. Die verfügbare Kapazität kann variieren und hängt auch von der verwendeten Software ab.
Modulschacht als Option	
	Blu-ray Disc™ Triple Writer
	DVD Super Multi
	Leereinschub
	Zweitakku
Add-on-Schnittstellenkarten/-Komponenten (optional)	
3G/4G (Option)	Sierra Wireless AirPrime® EM7305 LTE/HSPA+ (LTE/UMTS-Modul)
WLAN (optional)	Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2 vPro Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen. 2 Dual-Band-WLAN-Antennen, 2 UMTS-Antennen
Display	
	39,6 cm (15,6 Zoll), IPS (LED-Hintergrundbeleuchtung), (UHD/4K), Anti-Glare-Display, Magnesium, 3.840 x 2.160 Pixel, min. 700:1, typ. 300 cd/m ² , 85/85/85
	39,6 cm (15,6 Zoll), IPS (LED-Hintergrundbeleuchtung), (Full HD), Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, min. 700:1, typ. 300 cd/m ² , 85/85/85
Kamera	Optional: Integrierte 2,0-Megapixel-Webcam
Mikrofon	2 x digital (optional)

Basiseinheit

Basiseinheit	CELSIUS H760
--------------	--------------

Mainboard

Chipsatz	Intel® QM170 oder CM236 (hängt von CPU ab)
Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (min.)	8 GB
Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.)	64 GB
Speichersteckplätze	4 SO DIMM (DDR4, 2133 MHz)
LAN	10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM
BIOS-Funktionen	InsydeH20-BIOS
Audiotyp	On Board
Audiocodec	Realtek ALC255 with MaxxAudio
Audiofunktionen	Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone
Gemäß MIL-STD getestet	Ja, ausgewählte MIL-STD-810G-Tests bestanden. Testergebnisse nach MIL-STD-810G sind keine Garantie der zukünftigen Leistung unter identifizierten Testbedingungen. Zufällige Schäden sind nicht durch die normale, eingeschränkte weltweite Garantie abgedeckt.

Display

Display - Hinweise	ISO 9241-307 - Pixelklasse II - Anti-Glare-Level
--------------------	--

Grafik

Basiseinheit	CELSIUS H760
Markenname der Grafikkarte	NVIDIA® Quadro® M600M, NVIDIA® Quadro® M1000M, NVIDIA® Quadro® M2000M
Grafikeigenschaften	NVIDIA® Quadro® M600M: 384 CUDA Cores NVIDIA® Quadro® M1000M: 512 CUDA Cores NVIDIA® Quadro® M2000M: 640 CUDA Cores

Schnittstellen

DC-Eingang	1
Audio: Line-Eingang/Mikrofon	1
Audio: Line-Ausgang	1
Interne Mikrofone	2 Digital-Array-Mikrofone
USB 2.0 gesamt	1
USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) gesamt	2
USB Typ-C	1 (USB 3.1 Gen2 (10 Gbps), Thunderbolt 3 (20/40Gbps), Power Delivery (15W), DP 1.2)
VGA	1
DisplayPort	1
Ethernet (RJ-45)	1
SmartCard-Steckplatz	1
SIM-Kartensteckplatz	1
MultiCard-Leser	1 (SD/SDHC) SD/MicroSD = 2 GB, SDHC/Micro SDHC = 32 GB, SDXC = 64 GB
Schnittstellenmodul - Hinweise	1 x Kensington-Schloss-Unterstützung, 1 x Docking-Anschluss

Port-Replikator-Schnittstellen (optional):

DC-Eingang	1 (19 V)
Netzschalter	1
Audio: Kopfhörer	1
Audio: Mikrofon	1
USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) gesamt	4
DisplayPort	2 - 1 DP (neben DVI) wird gemeinsam mit DVI genutzt, aktiv, wenn DVI nicht verbunden ist

Port-Replikator-Schnittstellen (optional):

VGA	1
DVI	1 - gemeinsam genutzt mit DP (neben DVI) - aktiv, wenn DP (neben DVI) nicht verbunden ist
Ethernet (RJ-45)	1 (10/100/1000)
Kensington-Schloss-Unterstützung	1 (Portrep & System)
eSATA	1
Hinweise	Der Port-Replikator unterstützt die 0-Watt-Funktionalität

Tastatur

Touchpad mit drei Maustasten

Eingabegeräte (optional)

Touchstick

Stromversorgung

Netzteil	19 V / 150 W (7,89 A)
Nennspannungsbereich	100 V - 240 V (AC-Eingang)
Nennfrequenzbereich	50 Hz - 60 Hz
Laufzeit Erstakku	Bis zu 11 Stunden
Laufzeit Erst- u. Zweitakku	Bis zu 14 Stunden

Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen

Maße (B x T x H)	380,0 x 257,0 x 24,8-31,9mm (ohne Erhebung) / 35,0mm (mit Gummifüßen) mm 14,96 x 10.12 x 0,98-1,26mm (ohne Erhebung) / 1,38mm (mit Gummifüßen) Zoll
Gewicht	2,75 kg
Gewicht (lbs.)	6.1 lbs
Gewicht – Hinweise	Das Gewicht hängt von der Konfiguration ab
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5 - 35 °C (41 - 95 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend)

Compliance

Produkt	CELSIUS H760
Europa	CE-Kennzeichnung
USA/Kanada	cULus FCC Klasse B Teil 15C/E + 22 + 24 (abhängig von der Funkkonfiguration)
Global	RoHS (EU & China) Medizinische EMC-Norm IEC60601-1-2 in Kombination mit Medical Kit EPEAT® Gold (bestimmte Regionen) ENERGY STAR® 6.1 (bestimmte Regionen) MIL-STD-810G
Einhaltung von Richtlinien, Link	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Weitere Software

Weitere Software (vorinstalliert)	Adobe® Reader® (pdf-Reader) McAfee Multi Access Security (Antiviren- und Internet-Sicherheitssoftware, 60-tägige Testversion) Fujitsu Display Manager Online-Benutzerdokumentation Easy Guide Energiesparfunktion ShockSensor Utility SmartAccess Fujitsu Plugfree Network (Network-Management-Utility) Intel® SBA (Manageability Suite für lokale Administration) DTS® Sound-Enhanced-Software Fujitsu Application Button Utility Fujitsu DeskUpdate (Treiber- und Utility-Tool) Microsoft Office (kaufen Sie eine Lizenz, um das vorinstallierte Microsoft Office zu aktivieren)
Weitere Software (optional)	Drivers & Utilities DVD (DUDVD) LTE / UMTS-Verbindungsmanager (wenn mit 4G/LTE oder 3G/UMTS konfiguriert)

Manageability

Manageability-Technologie	DeskUpdate-Treiberverwaltung PXE 2.1 Boot-Code Wake up aus S5-Modus (Off) iAMT 11.0 (abhängig von CPU) Intel® vPro™ Technologie WoL (Wake on LAN)
Manageability-Software	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management DeskView Integration für die Symantec Management Plattform
DeskView-Komponenten	Inventory Management BIOS Management Driver Management Security Management Alarm Management
Unterstützte Standards	WMI PXE BootP (made4you)
Manageability, Link	http://www.fujitsu.com/fts/solutions/high-tech/dynamic-infrastructure/solutions/workplace/manageability/feature-finder.html

Sicherheit

Physische Sicherheit	Kensington-Schloss-Unterstützung
System- und BIOS-Sicherheit	Advanced Theft Protection Computrace® enabled BIOS Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0) EraseDisk (optional) Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM
Benutzersicherheit	Integrierter Fingerprint-Sensor (Option) Integrierter Palmvein-Sensor (Option) Separater SmartCard-Steckplatz Festplattenpasswort BIOS-Passwort für Benutzer und Supervisor Preboot Authentication mit SystemLock 3

Garantie

Garantiedauer	3 Jahre (hängt vom Land ab)
Garantieart	Bring-in Service / Collect & Return-Service (vom Land abhängig)
Garantiebedingungen und -bestimmungen	http://support.ts.fujitsu.com/warranty

Produktbezogene Services – die perfekte Ergänzung

Empfohlener Service	X - 9 x 5, Reaktionszeit vor Ort: nächster Arbeitstag
Ersatzteilverfügbarkeit	5 Jahre nach Ende der Produktlebensdauer
Service-Weblink	http://www.fujitsu.com/fts/services/support

Empfohlenes Zubehör

Port-Replikator für LIFEBOOK-Serie T7, E5, E7 und CELSIUS H730, H760



Flexibilität, Erweiterbarkeit, Desktop-Ersatz, Investitionsschutz – das sind nur einige der Vorteile, die Ihnen die Docking-Angebote von Fujitsu bieten. Bestellnummer: S26391-F1337-L109

Port-Replikator für LIFEBOOK-Serie T7, E5, E7 und CELSIUS H730, H760

Flexibilität, Erweiterbarkeit, Desktop-Ersatz, Investitionsschutz – das sind nur einige der Vorteile, die Ihnen die Docking-Angebote von Fujitsu bieten.

Bestellnummer:
S26391-F1337-L110

Zweitakku

Mit einem zweiten Akku können Sie den ganzen Tag unterbrechungsfrei an jedem gewünschten Ort arbeiten. Legen Sie einfach den zweiten Akku in den modularen Schacht und genießen Sie mobiles Arbeiten - unabhängig von einem Netzanschluss!

Bestellnummer:
S26391-F1574-L500

Prestige Trolley 17.3

Der FUJITSU Prestige Trolley 17.3 transportiert und schützt Notebooks bis zu einer Größe von 43,9 cm (17,3 Zoll) und bietet zusätzlichen Platz für Kleidung und Kosmetikartikel. Dank vier geräumiger Fächer ist er der perfekte Begleiter für das urbane Umfeld und mehrtägige Geschäftsreisen. Leicht laufende Rollen und ein Teleskopgriff sorgen für einen komfortablen Transport, während das zentrale Fach Ihr Notebook mit stoßabsorbierendem Schaumstoff schützt.

Bestellnummer:
S26391-F1194-L130

Display P27-8 TS UHD

Das FUJITSU Display P27-8 TS UHD zeichnet sich durch eine Ultra-HD-Auflösung mit 3840 x 2160 Pixeln und einen schmalen Gehäuserahmen aus, der ideal für Einsatzszenarien mit mehreren Monitoren ist. Der Monitor bietet einen weiten Betrachtungswinkel von 178°, der für eine konsistente Bildqualität sorgt, einen Farbraum von 100 % sRGB, eine ECO-Funktion, die DisplayView™ IT Suite Manageability-Software und eine Reihe von Konnektivitätsoptionen, die ihn zur idealen Wahl für mittelständische und große Unternehmen machen.

Bestellnummer:
S26361-K1610-V160

Blue LED Mouse GL9000

Die Blue LED Mouse GL9000 beeindruckt durch schlankes Design mit bewährtem Qualitäts-Engineering von Fujitsu. Der moderne Sensor mit blauer LED bietet extrem präzises Arbeiten mit Einstellung auf 1.000, 1.500 oder 2.000 dpi. Die Blue LED Mouse GL9000 macht Ihr Leben einfacher mit dem maßgeschneiderten Design für das Arbeiten mit der rechten Hand. Sie liegt gut in der Hand.

Bestellnummer:
S26381-K438-L100

SpaceMouse™ Pro

Mit der SpaceMouse™ Pro 3D ist die Navigation von 3D-Modellen oder 3D-Umgebungen so einfach, als hielten Sie diese in Ihrer Hand. Eine leichte Bewegung der Controller-Kappe bewirkt eine einfache und präzise Steuerung. SpaceMouse™ Pro ist eine hervorragende Ergänzung der herkömmlichen Maus und lässt sich mit der freien Hand bedienen. Sie können wie gewohnt mit der Maushand Objekte auswählen, erstellen und bearbeiten.

Bestellnummer:
S26381-K459-L100

Weiterführende Informationen

In addition to the FUJITSU Workstation CELSIUS H760, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products

<http://www.fujitsu.com/de/products/>

Software

<http://www.fujitsu.com/de/products/software/>

Weiterführende Informationen

Learn more about the FUJITSU Workstation CELSIUS H760, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
<http://www.fujitsu.com/de/CELSIUS>

Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren. Mithilfe unseres globalen Know-hows möchten wir über die IT zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige Generationen beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter:
<http://www.fujitsu.com/de/about/local/social-responsibility/environment-care/>



Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Technische Daten stehen unter Änderungsvorbehalt, und die Belieferung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.fujitsu.com/de/resources/navigation/terms-of-use.html>

Copyright 2017 © FUJITSU

Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Kontakt

Fujitsu Technology Solutions GmbH GmbH
Adresse: Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Germany
Telefon: 01805 372 100*
Fax : 01805 372 200
Email: cic@ts.fujitsu.com
Website: <http://de.fujitsu.com>
2018-06-01 EM-DE

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Technische Daten stehen unter Änderungsvorbehalt, und die Belieferung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.
Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.
Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.fujitsu.com/de/resources/navigation/terms-of-use.html>
Copyright 2017 © FUJITSU